

Detailinformationen P 30.10

Artikel-Nr.	P 30.10
Bezeichnung	P 30.10
max. Tragfähigkeit	3.000 kg
max. Hubhöhe	9.600 mm
max. Ausladung	6.500 mm
Länge bis Geräteträger	4.600 mm
Breite (mm)	2.100 mm
Höhe (mm)	2.120 mm
Gesamtgewicht ohne Lastgabeln	6.950 kg
Motor	4 Zylinder Deutz TCD 2.9 L4 2,9 l Hubraum wassergekühlt Leistung 55 KW (75 PS) 2600 U/min Stufe IIIB Oxidationskatalysator (DOC)
Hydrostatischer Fahrtrieb	Pumpe: mechanisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor EPD Basis Mineralisches Hydrauliköl HVI 46
Getriebe	2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1. Gang / 2. Gang = 16 / 20 km/h, optional 40 km/h
Kabine	geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad rundumsicht mechanisch gefederter Sitz mit Beckengurt ROPS/FOPS-geprüft Heizung Front- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo Joystick 4x1 elektro-proportional mit Fahrtrichtungsschalter
Teleskop-Ausleger	3-teilig mit elektronischer Endlagendämpfung Soft Stop
Geräteträger	Schnellwechselsystem Typ "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar
Abstützungen	zwei vorne, unabhängig voneinander steuerbar
Lenkung	hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allrad, Vorderrad, Hundegang
Antrieb	permanenter Allradantrieb
Achsen	Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd
Bremsanlage	servounterstützte Scheibenbremsen an allen vier Antriebswellen, automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand
Rahmenbauweise	in hochfestem Stahl
Hydraulikanlage	Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ "LOAD SENSING" Gesamtfördermenge 166 l/min Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 Hydraulikschnellkupplungssystem
Elektrik	12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 90A

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MWSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkauf-, Lieferungs- und Gewährleistungsbedingungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Merlo Deutschland GmbH, Bremen

Seite 1

Stabilisations-Kontrolle	Vereinfachtes Merlo CDC-System mit Anbaugeräteerkennung, vollelektronischer Stabilitätskontrolle, audiovisuellem Signal und Überlastabschaltung
Bereifung	400/70-20 14 PR MITAS TR01
Serienausstattung	<p>Servobremse Hydraulikölkühler Zurrösen zur sicheren Transportverzurrung Fahrtrichtungsschalter im Joystick hydraulischer Umkehrlüfter Vorbereitung für Anbaugeräte mit Lastbegrenzer</p> <p>EPD Basis 2 Hydraulikanschlüsse am Auslegerkopf Lastschutzgitter am Geräteträger Beleuchtung für Straßenfahrt manueller Batterie Hauptschalter elektrisches Verbindungskabel im Ausleger akustisches Signal bei Rückwärtsfahrt Hubzylinderstütze zur Sicherung</p> <p>1 Arbeitsanzug 1 Radmutter Schlüssel 2 Bedienungsanleitungen 2 Ersatzteibücher 1 Motorhandbuch</p>

Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MWSt.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkauf-, Lieferungs- und Gewährleistungsbedingungen
Technische Änderungen vorbehalten.

Merlo Deutschland GmbH, Bremen