

DATENBLATT – Stempelmastthebebühne - Helix - 1205

Arbeitshöhe	12,0m
Plattformhöhe	10,0m

Transportabmessungen (m)

Länge:	3,36m
Transport- u. Arbeitsbreite:	0,98m
Höhe:	1,98m
Eigengewicht:	4800kg (ausstattungsabhängig)
Maximale seitliche Reichweite:	5,15m
Maximale Tragfähigkeit:	200kg
Abmessung des Arbeitskorbes	0,9 x 0,7 x 1,1 m
Drehbereich	355° mit Anschlag
Lenkeinschlag	85°
Plattformhöhe eingefahren	0,35m
Batterie	24V / 300Ah
Ladegerät	Microprozessor gesteuert 230V/24V/24A
Fahrgeschwindigkeit	bis 5km/h
max. Steigfähigkeit	16%
drehbarer Arbeitskorb	2 x 90°
Neigungswinkel	3°
Bereifung	Polyurethan nicht markierend

Standard

1. 230V Anschluß im Arbeitskorb
2. automatische Befüllanlage
3. Blitzleuchte

Optionen

1. Luftanschluß Arbeitskorb
2. Wasseranschluß Arbeitskorb
3. Sonderlackierung
4. hydraulische Abstützung

CE-Kennzeichnung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Inbetriebnahme	BGR 500 und BGG 945

Weitere Informationen

Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

